

TECHNISCHE DATEN F SERIE

(Kabine)



			F36Cn	F47Cn	F47Chn
Abmessungen	Länge	mm		3429	
	Breite*	mm		1320 - 1530	
	Höhe*	mm		2172 - 2280	
	Radstand	mm		1670	
	Bodenfreiheit	mm		330	
	Leergewicht	kg	1579	1592	1563
min. Wendekreis (außen)		mm		4750	
max. Achslast	vorne	kg		870	
	hinten	kg		1630	
zul. Gesamtgewicht		kg		2500	
Anhängelast	ungebremst	kg		1920	
	gebremst	kg		3500	
Motor	Hersteller			KUKJE	
	Typ		wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel		
	Model		A1700N	A1700T	
	Einspritzung		indirekt	indirekt Turbo	
	Leistung		PS	35	45
			KW	26	33
	Zylinderanzahl			3	
	Hubraum	ccm		1714	
	Luftfilter			Trockenluftfilter	
	Tankinhalt	Liter		27	
Batterie	Volt		12		
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung	-	
Lenkung			hydraulisch		
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Reifen	Ackerstollen	vorne		7 - 16	
		hinten		11.2 - 24	
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert	Hydrostat	
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12	3-Stufen	
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	27	29	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung			Kategorie 1	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg		1500	
	Regelung			Position / Zugwiderstand	
	Pumpe			Tandempumpe	
	- Arbeitshydraulik	l/min		34	
	- Servopumpe	l/min		18	
	Zapfwelle	hinten	U/min		540 / 540 Eco
Zusatzsteuergerät			2x doppelwirkend vorne und 2x doppelwirkend hinten		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB				

*Abhängig von Bereifung